

















Übersicht Lichtausschnitte















Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.

Lichtausschnitte	 LA 1	 LA 2	 LA 3	 LA 3 mit Sprosse "Quinto" bzw. Sprosse „Lines“ (nicht bei ASTRA)	<p>LA 1: Frieze 160 mm, Sockel 1325 mm</p> <p>LA 2: Frieze 160 mm, Sockel 825 mm</p> <p>LA 3: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>LA 4: Frieze 160 mm schlossseitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm</p>
Lichtausschnitte	 LA 3 mit Sprossenrahmen 8 Felder	 LA 3 mit Sprossenrahmen 12 Felder	 LA 4	 LA 4B	<p>LA 4B: Frieze 160 mm bänderseitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm</p> <p>LA 5: Fries 160 mm oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig</p> <p>LA 6: Frieze 200 mm, Sockel 200 mm</p> <p>LA 8: Frieze 160 mm, Sockel 280 mm</p>
Lichtausschnitte	 LA 5	 LA 6	 LA 8	 LA 10	<p>LA 10: Bullauge Ø 350/450 mm Sitz mittig, mit gleichen Friesen aufrecht und oben quer, nur mit Glasleiste Typ L</p> <p>LA 11: Frieze 120 mm, Sockel 200 mm</p> <p>LA 44: Frieze 160 mm schlossseitig und oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm</p>
Lichtausschnitte	 LA 11	 LA 44	 LA 44B	 LA 55	<p>LA 44B: Frieze 160 mm bänderseitig und oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm</p> <p>LA 55: Fries 160 mm oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig</p>

Wohnraamtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

Übersicht Lichtausschnitte

Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.

Lichtausschnitte	 LA 110	 LA 114	 LA 114B	 LA 115	<p>LA 110 Frieze 110 mm , Sockel 110 mm</p> <p>LA 114 Frieze 110 mm schloss- seitig, oben und unten quer, LA-Breite 125 mm</p> <p>LA 114B Frieze 110 mm bänder- seitig, oben und unten quer, LA-Breite 125 mm</p> <p>LA 115 Frieze 110 mm oben und unten quer, LA- Breite 125 mm, LA-Sitz mittig</p>
Lichtausschnitte (nur HGM)	 LA Stichbogen	 LA Stichbogen mit Sprossenrahmen 12 Felder	 LA Rundbogen	 LA Rundbogen mit Sprossenrahmen 12 Felder	<p>LA Stich: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>LA Rund: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>3 Felder Frieze 140 mm , Sockel 200 mm Zwischenfrieze 140 mm</p> <p>4 Felder Frieze 140 mm , Sockel 200 mm Zwischenfrieze 140 mm</p>
Lichtausschnitte	 3 Felder	 4 Felder	 Spion	 Lüftungsgitter	<p>Spion 1400 mm (nach DIN) von UK Tür</p> <p>Lüftung: oben und/oder unten, Ausschnitte 440 x 80 mm Fries oben 80 mm, Fries unten 80 mm, Netto-Lüftungsquerschnitt: ca. 210 cm²</p>
Glasleistenprofil	 Typ L		 Typ B (nicht bei ASTRA)	 flächenbündig (nicht bei ASTRA)	
Sprossenprofile HGM	 Sprosse Standard	 Sprosse Quinto	 Sprosse Lines		
Sprossenprofile ASTRA	 Sprosse aufrecht / quer				

Wohnraamtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.